

Опросный лист для центробежных насосов для систем водоснабжения/отопления/вентиляции/ кондиционирования и промышленного производства

Организация _____

Адрес _____

Телефон / E-mail _____

ФИО и должность _____

Наименование и адрес объекта _____

ООО "Вандйорд Групп"
Адрес: 109544, г. Москва,
ул. Школьная, д.39-41.
Тел.: (495) 730-36-55
e-mail: info.moscow@vandjord.com
сайт: vandjord.com

Параметры насоса

Тип насоса:

☐ Вертикальный одноступенчатый типа "инлайн" (TPV) ☐ Горизонтальный моноблочный многоступенчатый (VCM)

☐ Вертикальный многоступенчатый типа "инлайн" (CRV) ☐ Горизонтальный моноблочный одноступенчатый (NBV)

☐ Горизонтальный консольный одноступенчатый (VNK)

Производительность: мин. _____ м³/ч | ном. _____ м³/ч | макс. _____ м³/ч

Требуемое давление на выходе из насоса (без учета подпора) _____ бар

Давление на входе в насос _____ бар | Максимальное давление в системе _____ бар

Материал рабочего колеса/корпуса _____

Параметры перекачиваемой жидкости

Название _____

Химическая формула _____

Концентрация _____ %

Температура _____ ° С

Вязкость _____ мм²/с

Плотность _____ кг/ м³

Концентрация механических примесей _____ мг/л

Размер механических примесей _____ мм

Параметры двигателя

Напряжение _____ 50 Гц

Работа с преобразователем частоты:

☐ Нет

☐ Да, встроенный (только для TPV)

☐ Да, внешний


Взрывозащищенное исполнение: Нет

Тип торцевого уплотнения


☐ одинарное

для перекачивания взрывоопасных, легковоспламеняющихся, токсичных и других опасных жидкостей может потребоваться герметичное исполнение (с двойным торцевым уплотнением или магнитной муфтой). За подробной информацией обращайтесь в компанию "Вандйорд Групп".


Дополнительная информация



Насос выше уровне воды ☐



Насос под заливом ☐



Насос полупогружной ☐

Z1= _____

Z2= _____

P1= _____

P2= _____

Дата заполнения: 21/04/26

За подробной информацией о характеристиках оборудования обращайтесь в компанию "Вандйорд Групп".